MSA Dreibein Tripod



Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE)
Marke: MSA
Norm: EN 795

PRODUKTBESCHREIBUNG für MSA Dreibein Tripod

Dreibein mit Teleskopbeinen bis 2,45 m Höhe • Beine und Kopf aus Aluminium • Schnellverschluss für Zubehör (Rettungshub, Personen? und Materialwinde) • 4 Anschlagpunkte

NORM: EN 795/B
GEWICHT: 19,5 kg

ACHTUNG!
Das Dreibein ist ein Bestandteil der persönlichen Schutzausrüstung für den Schutz gegen Absturz. Die Rettungswinde EN 1496 und ein Höhensicherungsgerät EN 360 müssen separat bestellt werden.
z. B.: MSA Höhensicherungsgerät mit Rettungshub 15 m
Die Anwendung der Rettungshebevorrichtung in Verbindung mit Ausrüstung zur Absturzsicherung muss folgenden Normen entsprechen: (Auszug)
• EN 360 Höhensicherungsgerät
• EN 361 Auffanggurt
• EN 355 Verbindungsmittel
• EN 362 Karabiner und Anschlagshilfen

	ART.-NR.
	MS-0599

NORMEN für MSA Dreibein Tripod

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN
795

EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen

In der europäischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehörige Prüfverfahren für Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafür vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen eines persönlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europäische Norm legt außerdem Anforderungen an die Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00