
Peltor ProTac III Slim Headset, schwarz



Eigenschaften: Impuls , mit Bügel , wiederverwendbar
Marke: 3M
Norm: EN 352-2
SNR/Dämmwert: 26 dB



PRODUKTBESCHREIBUNG für Peltor ProTac III Slim Headset, schwarz

Aktive, pegelabhängige Dämmtechnologie zum Wahrnehmen von Umgebungsgeräuschen • Umgebungslautstärke in 5 Stufen regelbar • Stereofunktion für bessere Wahrnehmung von Alarmsignalen, Warnrufen, Fahrzeugen etc. • Impulslärm wird sofort gedämpft • Einfache Bedienung • Schlankes Profil • Kopfbügel aus Edelstahl • Robuste Konstruktion mit doppelten Schalen.
EMPFOHLENE ANWENDUNG: Produktion, Industrie, Metall, Konstruktion, Transport
SNR: 26 dB (H=29 dB, M=23 dB, L=17 dB)
NORMEN: EN 352-2
3M HERSTELLERNUMMER: MT13H220A

	ART.-NR.
	3M-5206

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

NORMEN für Peltor ProTac III Slim Headset, schwarz

EN 352-2

EN 352-2 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 2: Gehörschutzstöpsel



In der Norm EN 352-2 sind alle Anforderungen hinsichtlich Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und Benutzerinformationen für Gehörschutzstöpsel festgelegt.

Frequenz (Hz)	H (Hoch)	M (Mittel)	L (Tief)
Dezibel (dB)	35	28	19
SNR-Wert: 31			

Wann setzt man Gehörschutzstöpsel im Allgemeinen ein?

- bei Dauerlärm (unterer Lärmbereich)
- bei starkem Schwitzen
- beim Tragen von Brillen
- beim Tragen anderer Schutzausrüstung wie Kopfschutz, Atemschutz, Gesichtsschutz
- zusammen mit Kapsel-Gehörschützern bei extremen, kurzzeitigen Lärmsituationen

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00