

RhinoWeld Schweißer Gamaschen AC211



Ausführung: Schweißerbekleidung
Marke: RhinoWeld
Material: Leder
Materialfunktionen: flammhemmend
Norm: EN ISO 11611
Schutzeigenschaften: Schweißerschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für RhinoWeld Schweißer Gamaschen AC211

Hohe Schweißerüberzüge • mit Klettverschluss • mit Kevlargarn vernäht Hohe Schweißerüberzüge • mit Klettverschluss • mit Kevlargarn vernäht

MATERIAL: Rindspalteistenleder

GRÖSSE: Einheitsgröße

NORM: EN ISO 11611 (Klasse 2/A1)

	ART.-NR.
	RT-00113

NORMEN für RhinoWeld Schweißer Gamaschen AC211

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren



Die EN ISO 11611 legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren fest. Aufgabe der Schutzbekleidung ist es, den Träger vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Beständigkeit gegenüber mindestens 15–24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schützt bei weniger gefährdenden Schweißverfahren und Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme.

Klasse 2

Beständigkeit gegenüber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrückseite um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei stärker gefährdenden Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

Bedeutung Codebuchstabe A:

A1 = Flächenbeflamung 10 Sekunden | **A2** = Kantenbeflamung 10 Sekunden