

## RhinoWeld Schweißerschürze AP009



**Ausführung:** Schweißerbekleidung

**Marke:** RhinoWeld

**Material:** Leder

**Materialfunktionen:** flammhemmend

**Norm:** EN ISO 11611

**Schutzeigenschaften:**  
Schweißerschutz



## PRODUTBESCHREIBUNG für RhinoWeld Schweißerschürze AP009

Mit Kevlargarn vernäht • verstellbarer Gürtel mit Schnellschnallen aus Kunststoff

**MATERIAL:** Rindspalteistenleder

**GRÖSSE:** 100 x 80 cm

**NORM:** EN ISO 11611 (Klasse 2/A1)

	ART.-NR.
	RT-00110

## NORMEN für RhinoWeld Schweißerschürze AP009

### EN ISO 11611

#### EN ISO 11611 | Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren



Die EN ISO 11611 legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren fest. Aufgabe der Schutzbekleidung ist es, den Träger vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

#### Klasse 1

Beständigkeit gegenüber mindestens 15–24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schützt bei weniger gefährdenden Schweißverfahren und Situationen mit weniger Schweißspritzern und niedrigerer Strahlungswärme.

#### Klasse 2

Beständigkeit gegenüber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrückseite um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei starker gefährdenden Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzern und stärkerer Strahlungswärme.

#### Bedeutung Codebuchstabe A:

**A1** = Flächenbeflamming 10 Sekunden | **A2** = Kantenbeflamming 10 Sekunden