

SYNQ Damen Warnschutz-Regenjacke Jacklight

SYNQ
WORKWEAR



Ausführung: Regenschutzbekleidung , Warnschutzbekleidung


Marke: SYNQ

Material: PU , Recyceltes Polyester

Materialfunktionen: atmungsaktiv , wasserdicht , winddicht

Norm: EN 343 , EN ISO 20471

Schutzeigenschaften: Nässeschutz , Warnschutz



PRODUKTBESCHREIBUNG für SYNQ Damen Warnschutz-Regenjacke Jacklight

Warnschutz-Regenjacke mit abnehmbarer Kapuze • Wassersäule: 12.000 mm • taillierter Damenschchnitt • Reißverschluss unter Doppelpatte mit Klettband • hochstehender Kragen • Kinnschutz am Reißverschluss • eingesetzte Brusttasche mit verdecktem Reißverschluss • 2 eingesetzte Taschen unter Patte mit Reißverschluss • Kapuze mittels Kordelzug und hinten mittels Klettbandpatte verstellbar • Ärmelanpassung mittels Klettbandpatte • verschweißte Nähte • verlängertes Rückenteil • segmentierte Reflexstreifen • Innen: Nässesperre am Ärmelende und am Untersaum • festes Mesh-Futter • Innentasche an der Unterseite für die Kapuze • Innentasche sowie Napoleontasche mit Reißverschluss • OEKO-TEX® 100 zertifiziert


MATERIAL: 2-lagiger Stoff: 100 % Polyester + PU Membran, 215 g/m²


NORMEN


zertifiziert nach:


EN ISO 20471 Klasse 2 (Gr. XS-M) und Klasse 3 (Gr. L -4XL)

EN 343 (4 4 X)

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0330XS	gelb/marine	XS
	SI-0330S	gelb/marine	S
	SI-0330M	gelb/marine	M
	SI-0330L	gelb/marine	L
	SI-0330XL	gelb/marine	XL
	SI-0330XXL	gelb/marine	XXL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0331XS	orange/marine	XS
	SI-0331S	orange/marine	S
	SI-0331M	orange/marine	M
	SI-0331L	orange/marine	L
	SI-0331XL	orange/marine	XL
	SI-0331XXL	orange/marine	XXL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0332XS	gelb/schwarz	XS
	SI-0332S	gelb/schwarz	S
	SI-0332M	gelb/schwarz	M
	SI-0332L	gelb/schwarz	L
	SI-0332XL	gelb/schwarz	XL
	SI-0332XXL	gelb/schwarz	XXL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	SI-0333XS	rot/schwarz	XS
	SI-0333S	rot/schwarz	S
	SI-0333M	rot/schwarz	M
	SI-0333L	rot/schwarz	L
	SI-0333XL	rot/schwarz	XL
	SI-0333XXL	rot/schwarz	XXL

NORMEN für SYNQ Damen Warnschutz-Regenjacke Jacklight

EN
343

EN ISO 20471

EN 343 | Schutzkleidung - Schutz gegen Regen



In dieser Norm werden die Eigenschaften der Materialien und Nähte von Schutzkleidung zum Schutz gegen Niederschlag, Schnee, Nebel und Feuchtigkeit klassifiziert, um einen angemessenen Wirkungsgrad sicherzustellen.

Die beiden relevanten Werte in dieser Norm sind:

- **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)**
- **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)**

Klassifikation		Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3	Klasse 4
a	Wasserdurchgangswiderstand Wp [Pa]	≥ 8.000 Pa	≥ 8.000 Pa *	≥ 13.000 Pa *	≥ 20.000 Pa *
b	Wasserdampfdurchgangswiderstand Ret [m ² *Pa/W]	> 40	25 < Ret ≤ 40	15 < Ret ≤ 25	≤ 15
R	Regenturmtest (optional); wird durch "X" ersetzt, wenn nicht getestet				

* Getestet nach Vorbehandlung: mindestens 5 Pflegezyklen (waschen und trocknen)

Die beiden Werte werden in jedem Kleidungsstück mit Hilfe eines Piktogramms angegeben. Die obere Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdurchgangswiderstand (Wasserdichtigkeit)** gegen Wasserdurchtritt von außen an:

- 4 = hoher Schutz
- 1 = geringer Schutz

Der Wasserdurchgangswiderstand wird in Pascal (Pa) gemessen. Dazu wird der Stoff unter Wasserdruck gesetzt. Im Zusammenhang von Funktionsbekleidung wird auch häufig der Wert „in mm Wassersäule“ angegeben. 1 Pa entspricht in etwa 0,1 mm Wassersäule. Die EN 343 fordert in der höchsten Klasse eine Wasserdichtheit von mind. 2.000 mm. Moderne Schutzbekleidung übertrifft diesen Wert oft um ein Vielfaches.

Die zweite Zahl (hier "Y") gibt den **Wasserdampfdurchgangswiderstand (Atmungsaktivität)** an und damit, wie gut entstehender Wasserdampf durch das Obermaterial nach außen abgeleitet wird (Atmungsaktivität):

- 4 = sehr gute Ableitung
- 1 = geringe Ableitung

Der Wasserdampfdurchgangswiderstand wird mit dem RET-Wert (Resistance to Evaporating Heat Transfer) angegeben. Dieser misst den Widerstand, dem das Prüfmaterial dem Wasserdampf entgegensetzt.

Optional: Im Regenturm geprüfte fertige Bekleidung wird zusätzlich mit "R" gekennzeichnet. Wenn das Kleidungsstück nicht geprüft wurde, wird "R" durch "X" ersetzt.

EN 343:2019: In ihrer neuesten Fassung wurde die Norm um eine weitere Klasse 4 ergänzt. Bekleidung, die optional im Regenturmtest geprüft wurde, wird zusätzlich mit dem Buchstaben "R" gekennzeichnet.

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibungen.

EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $> 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 2: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 60\text{km/h}$

Hohes Risiko Klasse 1: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von $\leq 30\text{km/h}$

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten $\leq 15\text{km/h}$ besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m ²	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

