

Vizwell Warnschutz-Fleecejacke





Ausführung: Warnschutzbekleidung,

Winterbekleidung
Marke: Vizwell

Material: 100 % Polyester, Fleece

Norm: EN ISO 20471

Schutzeigenschaften: Kälteschutz,

Warnschutz



PRODUKTBESCHREIBUNG für Vizwell Warnschutz-Fleecejacke

Warnschutz Fleecejacke • je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern • Frontreißverschluss • elastische Ärmelbündchen • elastischer Kordelzug mit Stopper am Saum, innen mit grauem Mesh-Futter • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss

MATERIAL: 100 % Polyester Anti-Pilling Polar-Fleece, 290 g/m²

Futter: 100 % Polyester Netzfutter

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 20471 Klasse 3



	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-263S	gelb	S
	WA-263M	gelb	M
	WA-263L	gelb	L
	WA-263XL	gelb	XL
	WA-263XXL	gelb	XXL
	WA-2633XL	gelb	3XL

	ARTNR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-264S	orange	S
	WA-264M	orange	М
	WA-264L	orange	L
	WA-264XL	orange	XL
	WA-264XXL	orange	XXL
	WA-2643XL	orange	3XL

NORMEN für Vizwell Warnschutz-Fleecejacke

EN ISO 20471



EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h **Hohes Risiko Klasse 2:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h **Hohes Risiko Klasse 1:** Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	Klasse 1	Klasse 2	Klasse 3
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m ²	0,50 m ²	0,80 m ²
retroreflektierendes Material	0,10 m ²	0,13 m ²	0,20 m ²
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m ²	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

