Vizwell Warnschutz Winter-Softshellweste 2in1



Ausführung: Warnschutzbekleidung , Winterbekleidung
Marke: Vizwell
Material: Softshell
Materialfunktionen: wärmeisolierend , wasserdicht , winddicht
Norm: EN ISO 20471
Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Nässeschutz , Warnschutz









PRODUKTBESCHREIBUNG für Vizwell Warnschutz Winter-Softshellweste 2in1

Warnschutz Winter-Softshellweste 2in1 • herausnehmbare Stepp-Innenfutter • robustes 3-Lagenlaminat-Softshell Twill/ TPU-Membran/ Mikrofleece • Reißverschluss mit Untertritt und Kinnschutz • verlängertes Rückenteil • Außen: 1 Brusttasche, mit wasserabweisendem Reißverschluss • Innen: 2 Brusttaschen • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links mit innenliegender Ausweistasche
MATERIAL: 100 % Polyester (Twill) + TPU(Membran) + 100 % Polyester (Mikrofleece), 350 g/m²
Innenweste: 100 % Polyester (Steppfutter), ca. 200 g/m²
NORMEN
zertifiziert nach:
EN ISO 20471 Klasse 2, (Größe XS Klasse 1)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-2626S	gelb/marine	S
	WA-2626M	gelb/marine	M
	WA-2626L	gelb/marine	L
	WA-2626XL	gelb/marine	XL
	WA-2626XXL	gelb/marine	XXL
	WA-26263XL	gelb/marine	3XL
	WA-26264XL	gelb/marine	4XL
	WA-26265XL	gelb/marine	5XL

	ART.-NR.	FARBE	GRÖSSE
	WA-2627S	orange/marine	S
	WA-2627M	orange/marine	M
	WA-2627L	orange/marine	L
	WA-2627XL	orange/marine	XL
	WA-2627XXL	orange/marine	XXL
	WA-26273XL	orange/marine	3XL
	WA-26274XL	orange/marine	4XL
	WA-26275XL	orange/marine	5XL

NORMEN für Vizwell Warnschutz Winter-Softshellweste 2in1

EN ISO 20471

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:
Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h
Hohes Risiko Klasse 2: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h
Hohes Risiko Klasse 1: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

Material	**Klasse 1**	**Klasse 2**	**Klasse 3**
Hintergrundmaterial, fluoreszierend	0,14 m^2	0,50 m^2	0,80 m^2
retroreflektierendes Material	0,10 m^2	0,13 m^2	0,20 m^2
Material mit kombinierten Eigenschaften*	0,20 m^2	-	-

Mögliche fluoreszierende Farben:
fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00