

Vizwell Warnschutz-Wintersoftshelljacke



Ausführung: Regenschutzbekleidung , Warnschutzbekleidung , Winterbekleidung



Marke: Vizwell

Material: 100 % Polyester , Fleece , Softshell

Materialfunktionen: wärmeisolierend , wasserdicht , winddicht

Norm: EN ISO 20471

Schutzeigenschaften: Kälteschutz , Warnschutz



PRODUKTBESCHREIBUNG für Vizwell Warnschutz-Wintersoftshelljacke


Warnschutz Wintersoftshelljacke • aluminiumbeschichtetes Thermoreflektionsfutter im Rücken • je 2 x 5 cm breite Reflektorstreifen umlaufend am Rumpf und den Armen sowie je 1 x 5 cm an den Schultern, segmentiert für höhere Dehnbarkeit • Steppfutter mit effektivem Kälteschutz • abnehmbare und verstellbare Sturmkapuze • verlängertes Rückenteil • verstellbare Manschette mit Klettverschluss • wasserabweisender Frontreißverschluss mit Kinnschutz • innenliegende Lycra-Manschette • Kontrasteinsätze in grau • Brusttasche mit Reißverschluss im Outdoor-Design • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss, links mit innenliegender Ausweistasche • 2 Innentaschen, davon eine mit Reißverschluss und Kopfhöreranschluss • winddicht: 3000 mm, wasserdicht: 8000 mm


MATERIAL: robustes 3-Lagenlaminat/Softshell 100 % Polyester-Twill/TPU-Membran/ 100 % Polyester-Mikrofleece
Futter: aluminiumbeschichtetes Thermoreflektionsfutter


Wattierung: 100 % Polyester 120 g/m²


NORMEN

zertifiziert nach:

| | ART.-NR. | FARBE | GRÖSSE |
|---|------------|-----------|--------|
|  | WA-2621S | gelb/grau | S |
| | WA-2621M | gelb/grau | M |
| | WA-2621L | gelb/grau | L |
| | WA-2621XL | gelb/grau | XL |
| | WA-2621XXL | gelb/grau | XXL |
| | WA-26213XL | gelb/grau | 3XL |
| | WA-26214XL | gelb/grau | 4XL |
| | WA-26215XL | gelb/grau | 5XL |

| | ART.-NR. | FARBE | GRÖSSE |
|--|------------|-------------|--------|
|  | WA-2620S | orange/grau | S |
| | WA-2620M | orange/grau | M |
| | WA-2620L | orange/grau | L |
| | WA-2620XL | orange/grau | XL |
| | WA-2620XXL | orange/grau | XXL |
| | WA-26203XL | orange/grau | 3XL |
| | WA-26204XL | orange/grau | 4XL |
| | WA-26205XL | orange/grau | 5XL |

| | ART.-NR. | FARBE | GRÖSSE |
|---|------------|-------------|--------|
|  | WA-2624S | gelb/marine | S |
| | WA-2624M | gelb/marine | M |
| | WA-2624L | gelb/marine | L |
| | WA-2624XL | gelb/marine | XL |
| | WA-2624XXL | gelb/marine | XXL |
| | WA-26243XL | gelb/marine | 3XL |
| | WA-26244XL | gelb/marine | 4XL |
| | WA-26245XL | gelb/marine | 5XL |

| | ART.-NR. | FARBE | GRÖSSE |
|---|------------|---------------|--------|
|  | WA-2625S | orange/marine | S |
| | WA-2625M | orange/marine | M |
| | WA-2625L | orange/marine | L |
| | WA-2625XL | orange/marine | XL |
| | WA-2625XXL | orange/marine | XXL |
| | WA-26253XL | orange/marine | 3XL |
| | WA-26254XL | orange/marine | 4XL |
| | WA-26255XL | orange/marine | 5XL |

NORMEN für Vizwell Warnschutz-Wintersoftshelljacke

EN ISO 20471

EN ISO 20471 | Hochsichtbare Warnkleidung



Die internationale Norm EN ISO 20471 legt die Anforderungen an hochsichtbare Warnkleidung fest, die die Anwesenheit des Trägers visuell signalisiert. Die Warnschutzkleidung soll sicherstellen, dass der Träger bei allen Lichtverhältnissen für Fahrzeugführer oder Bediener anderer technischer Ausrüstung auffällig sichtbar ist; sowohl unter Bedingungen bei Tageslicht als auch unter Scheinwerferbeleuchtung in der Dunkelheit.

Die EN 20471 definiert für passive Verkehrsteilnehmer 3 Schutzklassen. Passiver Verkehrsteilnehmer sind Personen, die nicht aktiv am Verkehrsgeschehen teilnehmen, sondern sich mit anderen Abläufen (Arbeiten oder Notfallsituationen) beschäftigen.

Die 3 Klassen werden folgendermaßen eingestuft:

Hohes Risiko Klasse 3: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von > 60km/h

Hohes Risiko Klasse 2: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 60km/h

Hohes Risiko Klasse 1: Träger ist passiver Verkehrsteilnehmer, Fahrzeuge haben eine Geschwindigkeit von ≤ 30km/h

Bei Verkehrsgeschwindigkeiten ≤ 15km/h besteht auch für passive Verkehrsteilnehmer nur ein mittleres Gefährdungsrisiko. Wichtig ist, dass bei lokalen Einflüssen wie Witterungsverhältnissen, Kontrast der Umgebung, Verkehrsdichte und weiteren Faktoren einer dieser Einflussfaktoren zu einer höheren Stufe führen kann.

Ausgezeichnet wird Warnschutzkleidung mit einem Piktogramm, welches eine Warnschutzweste symbolisiert. X: Menge sichtbaren Materials (Hintergrund- und Reflexmaterial). Die Zahl neben dem graphischen Symbol (hier X) gibt die Bekleidungsklasse an. Bekleidung der unterschiedlichen Klassen muss Mindestanforderungen an Materialmengen entsprechen: Mindestfläche, die in einem Kleidungsstück enthalten sein muss:

| Material | Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Hintergrundmaterial, fluoreszierend | 0,14 m ² | 0,50 m ² | 0,80 m ² |
| retroreflektierendes Material | 0,10 m ² | 0,13 m ² | 0,20 m ² |
| Material mit kombinierten Eigenschaften* | 0,20 m ² | - | - |

Mögliche fluoreszierende Farben:

fluoreszierendes Orange, fluoreszierendes Gelb, fluoreszierendes Rot

Die entsprechende Klassifizierung Ihres Produktes finden Sie auch in unseren Produktbeschreibung.

