VOSS Hitzeschutzhelm INAP-PCG





Eigenschaften: Regenrin
Innenausstattung: 6-Punkt , Textilband , Schweißband
Marke: Voss
Material: Polycarbonat
Norm: EN 397 , ÖVE/ÖNORM EN 50365
Zusatzprüfung: 1000 V , Hitze +150 °C , Kälte -30 °C , MM

PRODUKTBESCHREIBUNG für VOSS Hitzeschutzhelm INAP-PCG

Sehr gute Hitzebeständigkeit, kurzfristig bis 1000 °C • kein Abtropfen oder Nachglühen der Helmschale bei Kontakt mit Hitze • Bruchfestigkeit bei Kälte bis -40 °C • hohe Abriebfestigkeit • bedingte chemische Beständigkeit • sehr hohe Seitenstabilität • selbstverlöschende Eigenschaft des Materials • Tragedauer bis 10 Jahre

AUSFÜHRUNG: gerade Helmschale mit Regenrinne • Kinnriemenhalterung • Naturlederschweißband und Schaumstoffstreifen • bequeme 6-Punkt-Gurtband-Innenausstattung
ZUSATZPRÜFUNGEN:
• MM-Prüfung gegen Metallspritzer, erfüllt die Kategorie III der EU-Verordnung 2016/425
• elektrische Isolierung (1.000 V-Kennzeichnung gemäß EN 50365)
• Kälteprüfung bis -30 °C
• Hitzeprüfung langfristig bis +150 °C / kurzfristig bis 1000 °C
• Schutz gegen Störlichtbögen (in Verbindung mit geeignetem Gesichtsschutzschild)
MATERIAL: glasfaserverstärktes Polycarbonat
FARBEN: gelb, weiß
KOPFWEITE: 51-64 cm einstellbar

NORMEN
zertifiziert nach:
EN 397
EN 50365 (0682 Teil 321)

	ART.-NR.	FARBE
	KO-045	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	KO-054	gelb

NORMEN für VOSS Hitzeschutzhelm INAP-PCG

EN 397

ÖVE/ÖNORM EN 50365

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

EN 397 | Industrieschutzhelme



Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

ÖVE/ÖNORM EN 50365 | Elektrisch isolierende Helme für Arbeiten an Niederspannungsanlagen



Im Anwendungsbereich der EN 50365 wird zum Ausdruck gebracht, dass diese Norm für elektrisch isolierende Helme zum Arbeiten an unter Spannung oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile bis Wechselspannung 1000 V (AC) oder Gleichspannung 1500 V (DC) gilt. Bei Verwendung mit anderer elektrisch isolierender PSA verhindern sie eine gefährliche Körperdurchströmung durch den Kopf. Schutzhelme nach EN 50365 dürfen unter bestimmten Voraussetzungen Belüftungsöffnungen haben.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00