VOSS MASTER Schutzhelm



Eigenschaften: Lüftungss
Regenrinne ,
Slots für Kapselgehörschutz
Innenausstattung: 6-Punkt
Textilband , Schweißband
Marke: Voss
Material: Polyethylen
Norm: EN 397
Zusatzprüfung: Kälte -20 °C









PRODUKTBESCHREIBUNG für VOSS MASTER Schutzhelm

Helmschale im Nacken heruntergezogen • Einstecköffnungen für Gehörschützer (Standardslots 30 mm) • Belüftungslöcher • Kinnriemenhalterung • umlaufendes Schweißband • Regenrinne • Kälteprüfung bis -20 °C • Haltbarkeit: 5 Jahre ab Herstellungsdatum
INNENAUSSTATTUNG: 6-Punkt-Gurtband
MATERIAL: Polyethylen
GEWICHT: ca. 255 g
FARBEN: weiß, gelb, orange, rot, blau, grün, grau, schwarz
KOPFWEITE: 51–64 cm einstellbar
NORM: EN 397

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE
	KO-226	gelb

	ART.-NR.	FARBE
	KO-227	weiß

	ART.-NR.	FARBE
	KO-233	orange

	ART.-NR.	FARBE
	KO-234	rot

	ART.-NR.	FARBE
	KO-235	blau

	ART.-NR.	FARBE
	KO-236	grün

	ART.-NR.	FARBE
	KO-237	grau

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

	ART.-NR.	FARBE
	KO-238	schwarz

NORMEN für VOSS MASTER Schutzhelm

EN 397

EN 397 | Industrieschutzhelme

Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen für Schutzhelme sind Stoßdämpfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und Brennverhalten. Sie schützen den Träger vor herabfallenden Gegenständen und mechanischen Stößen und bewahrt den Träger so vor den Möglichen Konsequenzen. Außerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

- Vertikale Stoßdämpfung
- Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenständen
- Flammbeständigkeit
- Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen löst sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00