

Weldas Schweißerhaube 23-6680

WELDAS**Ausführung:** Schweißerbekleidung**Marke:** WELDAS**Material:** 100 % Baumwolle**Materialfunktionen:** flammhemmend**Norm:** EN ISO 11611**Schutzeigenschaften:**
Schweißerschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG für Weldas Schweißerhaube 23-6680

Schweißerhaube mit Klettverschluss • Befestigung am Helm erfolgt ebenfalls mit Klettverschluss.

MATERIAL: flammhemmendes Gewebe**FARBE:** blau**NORM**

zertifiziert nach:

EN ISO 11611 (Klasse 1/A1+A2)

	ART.-NR.	GRÖSSE
	SC-054	L
	SC-054XL	XL

NORMEN für Weldas Schweißerhaube 23-6680

EN ISO 11611**EN ISO 11611 | Schutzkleidung für das Schweißen und verwandte Verfahren**

Die EN ISO 11611 legt Prüfverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung für Schweißen und verwandte Verfahren fest. Aufgabe der Schutzbekleidung ist es, den Träger vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswärme aus dem Lichtbogen zu schützen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Beständigkeit gegenüber mindestens 15–24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schützt bei weniger gefährdenden Schweißverfahren und Situationen mit weniger Schweißspritzen und niedrigerer Strahlungswärme.

Klasse 2

Beständigkeit gegenüber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrückseite um mehr als 40 K erhöht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei starker gefährdenden Schweißtechniken und Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweißspritzen und stärkerer Strahlungswärme.

Bedeutung Codebuchstabe A:

A1 = Flächenbeflammung 10 Sekunden | **A2** = Kantenbeflammung 10 Sekunden